

Ficha Técnica

HIPERMMASSA

CHAPISCO COLANTE

HIPERMMASSA CHAPISCO COLANTE é uma argamassa industrializada, de altíssima qualidade, em cuja fabricação são utilizadas matérias primas selecionadas, pronta para uso, bastando apenas adicionar água.

1- PROPRIEDADES:

A HIPERMMASSA CHAPISCO COLANTE é uma mistura homogênea de cimento, agregados minerais com granulometria controlada, polímeros e aditivos químicos especiais não tóxicos.

É indicada para a execução de camadas de ancoragem para emboço e reboco, por proporcionar grande aderência entre bases de baixa absorção e as argamassas de revestimentos.

Recomendada tanto para ambientes internos como externos.

2- APLICAÇÃO:

A HIPERMMASSA CHAPISCO COLANTE deve ser aplicada sempre sobre superfície limpa, isenta de poeira, graxa, tinta ou qualquer outra substância que impeça a aderência do chapisco sobre o substrato.

Na alvenaria, que deve ter sido realizada há mais de 14 dias, preencha as juntas de assentamento e caso a temperatura esteja superior a 27°C recomenda-se aspergir água com uma trincha ou mangueira, tomando-se o cuidado para não saturar a superfície.

No concreto, que deve ter sido realizado há mais de 28 dias, é necessária a completa remoção de desmoldantes da superfície da base e tratamento de ferragens expostas, sendo que a base deve apresentar superfície porosa e áspera,

Com desempenadeira dentada (6 x 6 x 6 mm), com o lado liso espalhar o chapisco colante numa fina camada de aproximadamente 4 mm de espessura. Passar o lado dentado da desempenadeira sobre este chapisco colante, formando um ângulo de 30° com a base obtendo sulcos e cordões paralelos com a espessura de 3 mm, retirando o excesso do produto.

IMPORTANTE: Não aplicar com temperaturas inferiores a 7°C ou superiores a 38° C.

Não deve receber adição de cimento ou agregados.

Não aplicar em base encharcada de água.

Não utilizar na preparação de concretos.

Proteja peças de alumínio, pois podem manchar, se atingidas pelo chapisco durante a aplicação.

3- PREPARO DO PRODUTO:

Verifique se você está com todas as suas ferramentas de trabalho.

Não se esqueça de utilizar os EPI's indicados (óculos e luvas), para sua proteção.

Utilize recipiente limpo, protegido do sol, vento e ou chuva, adicione 4,0 l, + ou - 0,5 l de água limpa e adicione lentamente o conteúdo de um saco (20 kg) de HIPERMASSA CHAPISCO COLANTE, misturando até a adição total, continuando a misturar até obter uma massa homogênea.

É recomendado a utilização de misturadores mecânicos (máquina de furar de baixa velocidade e haste) para obter uma mistura mais homogênea e em menor tempo.

4- TEMPO DE UTILIZAÇÃO:

O tempo máximo para utilização da HIPERMASSA CHAPISCO COLANTE é de 2:00 horas, a partir do início da mistura.

5- APRESENTAÇÃO:

Sacos valvulados em plástico reforçado, com 20 kg. de produto.

6- VALIDADE:

12 meses da data de fabricação impressa na embalagem.

7- ESTOCAGEM:

Os sacos devem ser armazenados em locais protegidos, arejados e secos. sobre estrados, em pilhas de até 15 sacos de altura, afastados de paredes.

8- RENDIMENTO:

A HIPERMASSA CHAPISCO COLANTE, rende em média 5 kg/m², variando em função do método de aplicação (formato dos dentes da desempenadeira e espessura de acabamento).

9- COMPOSIÇÃO:

Cimento portland cinza, areia quartzosa com granulometria controlada, cargas minerais, polímeros e aditivos químicos não tóxicos.

FAB	FABRICADO POR
1	Itaci indústria e Com. de Argamassa Ltda - Rua Amalia Strapasson de Sousa, 403 Colombo - PR - CNPJ: 10.805.816/0001-45 / Tel:+ 55 41 3556-1499
2	Maxmassa Indústria e Com. de Argamassa Ltda - Rodovia Dr. Edmir Vianna Moura, 5400 - Caçapava - SP - CNPJ 04.997.769/0001-87
3	Hipermassa Indústria e Com. de Argamassa Ltda - Centro Industrial Avançado S/N lote 38 - sítio a margem da BR 304 - Macaíba - RN - CNPJ: 18.546.109/0002-75
4	Hipermassa Indústria e Com de Argamassa Ltda - ME - Estrada Municipal Lagoa da Prata, S/N - Km 18,3 - Arcos - MG - CNPJ: 18.546.109/0003-56

INFORMAÇÕES GERAIS: 0800 777 9744

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e de animais;

-Antes de iniciar o manuseio do produto, sempre verifique se você está utilizando os EPI's necessários: respirador, óculos de proteção, capacete, protetor auricular, calçados de segurança e luvas;

- Durante o transporte do produto, nunca force a coluna e, se necessário, utilize cinta protetora;

- Em caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância. Em caso de irritação ou erupção cutânea, consulte um médico. Em caso de contato com os olhos, enxágue-os cuidadosamente com água, durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, e continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista, consulte um médico. Em caso de ingestão do produto, lave a boca da vítima com água em abundância. Caso ela sinta indisposição, contate um Centro d Toxicológica ou um médico. Em todos os casos, leve consigo esta embalagem e a FISPQ(Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico) deste produto, disponível em www.hipermassa.com.br

www.hipermassa.com.br